

## LK-BOX

**LK-BOX rohová lišta** s flexibilným uhlom na vystuženie rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

### Použitie a výhody:

- vystuženie rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu
- vďaka dlhému návinnu je možné eliminovať riziko zlého napojenia klasických rohových lišt
- flexibilné – možnosť použitia na ochranu rohov rôznych uhlov

### Návod na použitie:

Flexibilný roh skrátime na potrebnú dĺžku a pred montážou predohrneme na požadovaný uhol, aby sa kvôli tvarovej pamäti nevytláčal pri nanášaní stierkovej malty. LK-BOX vkladáme zásadne do vopred natiahnutej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovacia tkaninu na jednej strane lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Po miernom zavädnutí stierkovej malty zatlačíme a zastierkujeme tkaninu na druhej strane lišty. LK-BOX takto postupne celý zastierkujeme.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka (L) [m]	25
Šírka plastového profilu [mm]	45
Šírka tkaniny (X) [mm]	200
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie (siet'ovina je priebežná okolo plastového profilu)

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

