

## LW-66

**LW-66 ukončovacia a prechodová lišta** s priznanou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na začistenie omietky a zaistenie zvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

### Použitie a výhody:

- vystuženie rohov v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantu
- šírku vodorovného ramena je možné izolantu prispôbiť odlomením spodnej časti profilu v mieste perforácie
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému, eliminuje vniknutiu vody pod izolant
- chráni systém pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany
- vypracovaný tvar umožňuje presné začistenie omietky s konštantnou hrúbkou
- priznaná okapnica
- alternatívou je lišta LW-66-2 s nepriznanou okapnicou
- balenie LW-66 obsahuje zadarmo 25 ks spojovacích kolíčkov, 4 ks vonkajších rohov

### Návod na montáž:

Lištu LW-66 najprv prispôbime šírke izolantu prípadným odlomením vodorovnej časti lišty v mieste zoslabenia. Lištu vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k rohu izolantu, spodnú časť zasunieme medzi izolanty s rôznou hrúbkou a hornú časť zatlačíme do stierkovej malty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



### Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka lišty	2000
Dĺžka vertikálneho ramena vr. okapnice	45
Šírka tkaniny [mm]	125
Dĺžka horizontálneho ramena	60 (40 po prípadnom odlomení)
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

