

## LW-L

**LW-L** montážna lišta, v kombinácii s lištou LW-106 tvorí základaciu sadu z PVC na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC

### Použitie a výhody:

- súčasť základacej sady v kombinácii s LW-106 pre založenie ETICS hrúbky 50-150 mm
- eliminácia tepelného mostu oproti hliníkovým lištám
- rýchla a jednoduchá montáž
- pomáha vytvoriť estetický a funkčný dokonalý detail
- lišty je možné spájať pomocou príbalených kolíčkov
- dve produktové varianty podľa šírky vodorovného krídla (50 a 100 mm)

### Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LW-L priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hribovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Lištu ukotvime zatlačeníím oceľového trňa do hmoždinky. Pri kotvení musí byť medzi lištou a podkladom vložená Vymedzovacia podložka. Na izolačnú dosku nanesieme lepidlo a nasadením na lištu LW-L ju prilepíme k podkladu. Na prednú stranu izolačnej dosky nanesieme od spodnej hrany min. 15 cm široký pruh stierkovej hmoty. Medzi izolačnú dosku a LW-L zasunieme lištu LW-106. Lišty LW-L aj LW-106 spájame pomocou spojovacích kolíčkov. Hmotu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme oceľovým hladítkom do roviny.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka horizontálneho ramena (X) [mm]	52, 102 (podľa typu)
Hrúbka tepelnej izolácie [mm]	50-100 (LW-L 50) 100-150 (LW-L 100)

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)

[www.likov.sk](http://www.likov.sk)

