

## LK AL

**LK AL** so sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostení okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- hliník tvrdý, sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004 (typ Hobby – tkanina 145 g/m<sup>2</sup>)

### Použitie a výhody:

- vystuženie rohov, hrán a ostenia okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu

### Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste. Transport vo vodorovnej polohe – nesmie dôjsť k prelomeniu lišty.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty (L) [mm]	2000, 2500
šírka ramien [mm]	20
šírka sieťoviny (E x F) [mm]	70x70
	82x82
	100x100
	120x80
	150x100
	230x100
	300x100
Presah (X/Y) [mm]	0/60
Uhol [°]	88
Spôsob pripevnenia sieťoviny	lepenie (sieťovina je priebežná okolo hliníkového profilu)

Vydané 30. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

