

## LK-KL2

**LK-KL2 klenbový roh na zateplenie** so sklovláknitou výstužnou tkaninou na ochranu hrán oblúkov rôznych polomerov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- vystuženie oblúkových rohov, hrán a ostenia okien alebo dverí rôznych polomerov
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálnej hrany oblúka

### Návod na použitie:

Pred montážou klenbového rohu na zateplenie je nutné tkaninu na prednej strane lišty nastrihať v závislosti od polomeru oblúka. Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na hranu oblúka a zatlačíme do malty. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu aj s tkaninou takto postupne zastierkujeme. Nastrihanú tkaninu na vytvorenom oblúku je nutné vždy diagonálne prekryť ďalšími pásmi tkaniny s rozmermi min. 20 x 30 cm.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
šírka ramien [mm]	23,5
šírka sieťoviny [mm]	100 + 150
Spôsob pripevnenia sieťoviny	lepenie (sieťovina je priebežná okolo plastového profilu)

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

