

LO-AI

LO-AI hliníková základacia lišta s okapnicou pre založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- tvrdý hliník, spĺňajúci európske normy, najmä EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2

Použitie a výhody:

- založenie izolačného materiálu do roviny
- konštrukčne a pohľadovo dokonalé zakončenie a uzavretie systému
- ochrana systému proti mechanickému poškodeniu
- zvod dažďovej vody zo systému, zamedzenie vniknutiu vlhkosti pod izolant

Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LO-AI priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehlá vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hríbovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlčením oceľového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Zakladacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov. Pre spojenie v rohoch a na nároží sa lišty musia zrezať pod uhlom 45°.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v sťahovacej fólii. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka (L)	2000, 2500
Šírka (X)	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 303
Hrúbka (D)	0,6 0,7 0,8 0,95 1,2 1,5
Výška prednej strany (G)	15-17
Výška zadnej strany (H)	min. 31

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

