

## LE-N

**LE-N** ukončovací lišta s nepřiznanou (neviditelnou) okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vnější obkladové desky v systémech větraných fasád

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

### Použití a výhody:

- tkanina je k profilu navařena - termospoj
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody z fasády, eliminuje vztlínání vody
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta
- zpracovaný tvar okapnice umožňuje přesné nanesení stěrkové hmoty a omítky v požadované konstantní tloušťce
- vyztužení rohu desky - ochrana proti mechanickému poškození
- dvě varianty okapnice podle celkové tloušťky omítek – 6 a 10 mm

### Návod na montáž:

Lištu s tkaninou nasadíme na hranu vnější obkladové desky tloušťky 12,5 mm. Lišta je určena zejména pro spodní hranu fasády, ale je možné ji použít i na svislých hranách nebo na horní hraně. Tkaninu podmažeme stěrkovou maltou a zatlačíme hladítkem do malty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme hladítkem do roviny. Následně nanese další vrstvy omítek a začistíme na okapní hraně.

### Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Celková tloušťka omítek [mm]	6 (typ LE-N 06) 10 (typ LE-N 10)
Šířka desky pro nasazení lišty [mm]	12,5
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zeola inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Vydáno 31.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)

