

## LE-N

**LE-N** ukončovacia lišta s nepriznanou (neviditeľnou) okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre vonkajšie obkladové dosky v systémoch vetraných fasád

### Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená - termospoj
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody z fasády, eliminuje vzlínanie vody
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- prepracovaný tvar okapnice umožňuje presné naniesenie stierkovej hmoty a omietky v požadovanej konštantnej hrúbke
- vystuženie rohu dosky - ochrana proti mechanickému poškodeniu
- dve varianty okapnice podľa celkovej hrúbky omietok – 6 a 10 mm

### Návod na montáž:

Lištu s tkaninou nasadíme na hranu vonkajšej obkladovej dosky hrúbky 12,5 mm. Lišta je určená najmä na spodnú hranu fasády, ale je možné ju použiť aj na zvislých hranách alebo na hornej hrane. Tkaninu podmastíme stierkovou maltou a zatlačíme hladítkom do malty. Maltu, ktoré sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme hladítkom do roviny. Následne nanesieme ďalšie vrstvy omietok a začistíme na odkvapovej hrane.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Celková hrúbka omietok [mm]	6 (typ LE-N 06) 10 (typ LE-N 10)
Šírka dosky na nasadenie lišty [mm]	12,5
Spôsob pripevnenia sieťoviny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 31.5.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

