

BH-F

hydroizolačná bandáž

Fleece

BH-F hydroizolačná bandáž Fleece pre tesné napojenie zvislých a vodorovných plôch na balkónoch, v kúpeľniach, bazénoch a pod. pri aplikácii tekutej hydroizolácie

Materiál:

- termoplastický elastomér
- povlak z netkanej textilie

Použitie a výhody:

- pružné utesnenie detailu napojenia plôch
- zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody
- odolnosť voči vysokým aj nízkym teplotám
- odolnosť soľam, zriedeným kyselinám aj zásadám

Návod na použitie:

Povrch musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Je potrebné odstrániť nevyhovujúce klampiarske prvky, povrchy očistiť, prípadne reprofilovať. Do oblasti detailu naniesieme tekutú hydroizolačnú hmotu a do nej vtláčime bandáž. Ďalej pokračujeme nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Pri aplikácii ďalšej vrstvy bandáž hydroizoláciou pretrieme.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Šírka pásu [mm]	120
Hrúbka [mm]	0,75
Dĺžka rolky [m]	50
Pevnosť v ťahu [N/15 mm]	125 (pozdĺžny smer) 30 (pričný smer)
Max. pretiahnutie [%]	40 (pozdĺžny smer) 190 (pričný smer)
Odolnosť tlaku vody [bar]	1,5
UV odolnosť [h]	500
Odolnosť teplotám [°C]	-30 / +90
Ekvivalentná difúzna hrúbka [m]	16

Vydané 1. 11. 2017.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

