

# BH-B samolepicí butylový pás

**BH-B samolepicí butylový pás** pro voděodolné lepení balkonových profilů, těsnění spár na balkonech, terasách, v koupelnách a venkovních vlhkých prostorech.

## Materiál:

- polyesterová tkanina, butylkaučukové lepidlo, silikonovaný papír

## Použití – výhody:

- zajištění vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje
- UV odolný
- skvěle drží na všech stavebních materiálech, kovech a většině plastů
- pás lze omítat i přetírat
- vysoce odolný vůči stárnutí
- trvale lepivý a elastický
- snadná aplikace

## Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen. V případě betonového, cihlového a pórobetonového podkladu doporučujeme povrch napenetrovat vhodným přípravkem.

## Aplikace:

Sejmeme krycí fólii a přiložíme na daný povrch. Je třeba mít na paměti, že přídržnost je vysoká a odtržení tedy velmi problematické. Po usazení důkladně přitlačíme v celé ploše pásu. Případný nátěr hydroizolací je možné provést prakticky okamžitě. Teplota při zpracování musí být v rozmezí + 5 °C až + 40 °C. Výrobce neručí za jakékoli škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologického postupu. Minimální trvanlivost 24 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu. Datum výroby je uvedeno na obalu.

## Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém a zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 25°C.

## Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

Lepivost dle EN 1939 [N/mm]	0,5
Rozsah teplot při provozu [°C]	-30 až +80
Rozsah teplot při aplikaci [°C]	+5 až +40
Ekvivalentní difúzní tloušťka $s_d$ [m]	> 80
Standardní délka role [m]	20
Šířka pásy [mm]	75 100

