

BH-B samolepiaci butylový pás

BH-B samolepiaci butylový pás na vodeodolné lepenie balkónových profilov, tesnenie škár na balkónoch, terasách, v kúpeľniach a vonkajších vlhkých priestoroch.

Materiál:

- polyesterová tkanina, butylkaučukové lepidlo, silikónovaný papier

Použitie - výhody:

- zaistenie vodotesného, vzduchotesného a parotesného spoja
- UV odolný
- skvele drží na všetkých stavebných materiáloch, kovoch a väčšine plastov
- pás je možné omietať aj pretierať
- vysoko odolný voči starnutiu
- trvalo lepidlý a elastický
- ľahká aplikácia

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Podklad nesmie byť najmä zaprášený. V prípade betónového, tehlového a pórobetónového podkladu odporúčame povrch napenetrovať vhodným prípravkom.

Aplikácia:

Zložíme kryciu fóliu a priložíme na daný povrch. Je potrebné mať na pamäti, že prídržnosť je vysoká a odtrhnutie teda veľmi problematické. Po usadení dôkladne pritlačíme v celej ploche pásu. Prípadný náter hydroizoláciou je možné previesť prakticky okamžite. Teplota pri spracovaní musí byť v rozmedzí + 5 °C až + 40 °C. Výrobca neručí za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologického postupu.

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom obale. Dátum výroby je uvedený na obale.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom a zastrešenom mieste pri teplotách +5°C ~ +25°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Lepivosť podľa EN 1939 [N/mm]	0,5
Rozsah teplôt pri prevádzke [°C]	-30 až +80
Rozsah teplôt pri aplikácii [°C]	+5 až +40
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd [m]	> 80
Štandardná dĺžka role [m]	20
Šírka pásky [mm]	75 100

Vydané 21.8.2020.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

