

PS-VHR

PS-VHR začišťovací okenní lišta so zníženou hranou pre pružné spojenie rámu okna alebo dverí s interiérovou omietkou

Materiál:

- PVC
- samolepiaca PE dilatčná páska s uzavretými pórami

Použitie a výhody:

- vytvára pružné spojenie medzi omietkou a rámom okna alebo dverí
- zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- znížená priznaná hrana
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídžnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +30 °C. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45°. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Aplikujeme omietku a začistíme na prednej hrane lišty. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až +80 °C.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste. Transport a skladovanie vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



Technické údaje:

| | |
|--|------|
| Dĺžka lišty [mm] | 2400 |
| Hrúbka napojovacej pásky [mm] | 2 |
| Hrúbka omietky [mm] | 6 |
| Výška priznanej hrany (bez penovej pásky) [mm] | 4,5 |

Vydané 31.5.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

