

LX-DB

LX-DB ukončovací perforovaná lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění a ukončení omítky u větrané mezery v ETICS nebo systému větrané fasády

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV záření
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- čisté a přesné ukončení omítky
- uzavření větrané mezery - neprostupné pro ptáky a jiná drobná zvířata
- tkanina je k plastovému profilu navařená - termospoj

Návod k použití:

Lištu vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na obkladovém prvku. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty a hranu za čerstva očistíme mokrým hadrem.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	120
Výška hrany pro začistění omítky [mm]	5
Šířka perforované části [mm]	55
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

použití v ETICS



použití v systému větrané fasády



Vydáno 31. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com