

## LTHU

**LTHU** nadpražní lišta s nepříznanou (neviditelnou) okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS  
Lištu je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkonů nebo teras. Může být použita na spodní hraně systému, pokud není v systému na založení izolantu použita základací lišta.

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

### Použití a výhody:

- kvalitativní třída A
- tkanina je k profilu navařena - termospoj
- tvar okapnice umožňuje snadné ukončení (začištění) omítek
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrzáení omítky v zimním období
- vyztužení horní hrany stavebního otvoru
- vytvoření ideálně rovné hrany
- nepříznaná okapnice, podomítková lišta

### Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložení výrobku Armovací roh.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000, 2500
Šířka ramen [mm]	21
Šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Šířka okapní hrany (X) / tloušťka omítek [mm]	4 (typ LTHU) 6 (typ LTHU 06)
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zecla inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Vydáno 1.6.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)

