

LTHU

LTHU nadpražná lišta s nepriznanou (neviditeľnou) okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie zvodu vody na hornom ostení stavebných otvorov v kontaktnom zateplovacom systéme – ETICS

Lištu je možné použiť aj na ochranu rohov a odvod vody z balkónov alebo terás. Môže byť použitá na spodnej hrane systému, pokiaľ nie je v systéme na založenie izolantu použitá základacia lišta.

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená – termospoj
- tvar okapnice umožňuje ľahké ukončenie (začistenie) omietok
- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmrazanie omietky v zimnom období
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- vystuženie rohov a odvod vody z balkónov alebo terás
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútoré rohy ostenia je vhodné spevniť vložení výrobku Armovací roh.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000, 2500
Šírka ramien [mm]	21
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Šírka okapnej hrany (X) / hrúbka omietok [mm]	4 (typ LTHU) 6 (typ LTHU 06)
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

