

LX-H

LX-H parapetná lišta s nepriznanou – podomietkovou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na zaistenie klzného napojenia omietky na koncovku parapetu a na odvod vody z ostenia v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- zaisťuje klzné spojenie koncovky parapetu s omietkou
- mäkký plast zaisťuje ohybnosť a prispôsobenie uhla parapetnej koncovky
- vhodný najmä pre parapety z ohýbaného plechu
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- podomietková okapnica zaisťuje bezpečný odvod vody z ostenia
- zamedzuje vznik trhlín v mieste napojenia

Návod na použitie:

Nalepíme izolant do ostenia a osadíme parapet. Lištu nasadíme na koncovku parapetu a naniesieme pod tkaninu stierkovú maltu. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Škáru na čelnej strane zapravíme vhodným tmelom. Potom aplikujeme omietkové súvrstvie.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	100
Hrúbka omietkového súvrstvia [mm]	6
Celková šírka lišty [mm]	30
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

