

LX-LPE FLEX

LX-LPE FLEX so sklovláknitou výstužnou tkaninou a penovou páskou na zaistenie pružného napojenia parapetného profilu na tepelný izolant v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004
- obojstranne samolepiaca pružná PE páska s uzavretými pórmí

Použitie a výhody:

- zaisťuje neoddeliteľné pružné spojenie parapetu s izolantom
- mäččená časť na prispôbenie uhla spádu parapetu
- zabraňuje prestupu chladu
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin v mieste napojenia
- odpadá dodatočné tmelenie škár

Návod na použitie:

LX-LPE FLEX najprv priložíme k dolnej hrane ostenia stavebného otvoru a skrátime na potrebnú dĺžku. Stierkovú maltu nanesieme na vodorovnú plochu ostenia aj pod spodnú hranu ostenia na zvislú plochu izolantu. Do takto pripraveného lôžka vtlačíme LX-LPE FLEX a zarovnáme ho vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj armovacia tkaninu lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložení prípravku Armovací roh, spodné ostenie vystužíme pásom sklovláknitej tkaniny. Po zatvrdnutí malty nanesieme na plochu pod budúcim parapetom tmel na lepenie parapetov, odoberieme ochrannú fóliu z dilatačnej lepiacej pásky na LX-LPE FLEX a vložíme parapet do stavebného otvoru. Dorazíme ho najprv k rámu okna a potom dotlačením prilepíme k LX-LPE FLEX. Nakoniec parapet pripevníme skrutkami k rámu okna.

Podmienky použitia:

Montáž lišty je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	100
Rozmery krídel profilu (A x B) [mm]	27 x 26
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	15 x 3
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 3. 12. 2021.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

