

LX-SPP

parapetní lišta

LX-SPP parapetní lišta s nepříznanou – podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění elastického napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004
- oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- zajišťuje neoddělitelné elastické spojení koncovky parapetu s omítkou
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- podomítková okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění, zamezuje vzlinání vlhkosti pod izolant
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- SPP parapetní profil z čelní strany uzavřeme vhodným tmelem

Návod k použití:

Tepelně izolační desku upravíme tvarově tak, aby bylo možné do ní zapustit parapet. Na ostění a jeho přední hranu nanese se stěrkovou maltu a do ní uložíme parapetní lištu LX-LPE. Spodní ostění vyztužíme síťovinou a zastěrkujeme lištu i ostění. Po zatvrdnutí malty nanese se vhodnou lepicí hmotu a nalepíme parapet. Parapetní profil musí být osazen plochou koncovkou. Nasadíme jej na okenní profil a po odstranění ochranné pásky se parapet přilepí k parapetní liště. Na koncovku přilepíme parapetu lištu LX-SPP, která zajišťuje bezchybné svedení dešťové vody z ostění na parapet. Nanese se stěrkovou maltu za tkaninu lišty LX-SPP a tkaninu zastěrkujeme. Přední ukončení lišty LX-SPP je vhodné zakrýt tmelem. Poté celý detail zaomítáme.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-046640 a č. 060-051732.



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Délka ramene bez tkaniny [mm]	21
Délka ramene s tkaninou (včetně okapnice) [mm]	30
Šířka x tloušťka pěnové pásky [mm]	15 x 3
Způsob připevnění síťoviny	lepení

Vydáno 1.6.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

