

## LS3-250

**LS3-250** 3D začiatková okenná lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi vodiacou lištou pre žalúzie a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC (tvrdé a mäkkčené) – UV stabilné a odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004
- obojstranne samolepiaca PE penová páska s uzavretými pórmí

### Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a vodiacou lištou pre žalúzie
- pre detaily s najvyššími nárokmi na prenesenie dilatačných pohybov – chráni rámy a výplne okien alebo dverí
- proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stierkovej hmoty alebo omietky
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- esteticky dokonalý detail
- široká lepiaca páska pre vysokú prídržnosť a stabilitu
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin

### Návod na použitie:

Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lištu na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na vodiacu lištu. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty nanesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až 80 °C.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732 u TZÚS Praha, s.p.



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2400
Hrúbka omietok [mm]	6
Šírka tkaniny [mm]	100
Rozmery napojovacej PE pásky (š x v) [mm]	13 x 4
Ostatné rozmery [mm]	viď schéma
Schopnosť výraznej dilatácie	3D (trieda III podľa ÖNORM B 6400-2:2017), dovolený posun v smere A pri zachovaní vodotesnosti je min. 3,5 mm
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 7.11.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

