

## LD-NH R PVC

**LD-NH R PVC rohová dilatačná lišta** so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre rohové napojenie jednotlivých plôch s priznaním dilatačnej škáry v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- ukončenie omietok pomocou nepriznaných hran
- koextrudovaná dilatačná páska z mäkkého PVC
- presah dilatačnej pásky pre vodotesné napojenie lišt
- napájanie pomocou kolíčkov eliminuje vznik trhlín v mieste spojenia lišt
- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- zabraňuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- estetické prevedenie detailu dilatácie ETICS

### Návod na použitie:

Pokiaľ nie je stanovené inak, odporúčaná šírka škáry je 15-20 mm. Dilatačnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatačnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme. Lišty spájame pomocou pribalených kolíčkov. Lišta sa umiestňuje tak, že presah dilatačnej pásky smeruje dole a pokrýva spodnú lištu. Aby sme docielili presnú šírku dilatačnej škáry po celej dĺžke lišty, vložíme do škáry medzi lišty narezané pásy z polystyrénu. Polystyrénové pásy vyberieme po zatvrdnutí stierkovej malty. Umiestnenie dilatačných škár určuje projektant. Toto prevedenie dilatačnej škáry odporúčame iba pre zvislé škáry. Na vodorovné škáry odporúčame použiť univerzálne lišty LD-W50 a LD-W56.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dĺžka lišty (L) [mm]         | 2500   |
| Šírka tkaniny (E) [mm]       | 100  |
| Šírka dilatačnej pásky [mm]  | 50   |
| Presah dilatačnej pásky [mm] | 50   |
| Rozsah dilatácie [mm]        | ± 10   |
| Ostatné rozmery lišty        | viď schéma   |
| Spôsob prípevnenia tkaniny   | zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt) |

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

