

LD-W56 UNI

LD-W56 UNI dilatačná lišta univerzálna pre napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo na ploche v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- tvrdé PVC a mäkké PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- pre omietkové súvrstvie hrúbky 8-9 mm
- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- kombinovaná dilatácia, možnosť použitia ako v rohu, tak na ploche
- dilatačná škára je chránená proti poveternostným vplyvom
- zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- hrana na profile umožňuje ľahké a estetické ukončenie omietky
- možnosť použitia v horizontálnom smere

Návod na použitie:

Dilatačnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatačnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme a nanesieme finálnu omietku po hranu lišty. Kým je finálna omietka čerstvá, stiahneme ochrannú pásku zo strednej časti lišty. Šírku dilatačnej škáry a počet dilatačných škár na ploche určuje projektant. Lišta je vhodná na šírku škáry 10 mm. Lišty sa vzájomne spájajú pomocou expanznej pásky, ktorá sa vkladá zozadu dovnútra plastového profilu.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 ° C ~ 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p., Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	125
Šírka mäkkej časti [mm]	10-25
Schopnosť dilatácie	3D
Dilatácia do dĺžky [mm]	neobmedzená
Dilatácia do šírky [mm]	Osovo +-10
Dilatácia do výšky [mm]	Osovo +-10
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 7.12.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk

