

TIT držiak izolácie

TIT držiak izolácie pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek ku konštrukčným doskám alebo masívnemu drevu

Varianty:

- TIT 40x6 mm – priemer taniera iba 40 mm
- TIT 60x5 mm – štandardné prevedenie
- TIT 60x5-20 mm – prevedenie s prerušením tepelného mostu

Materiál:

- nárazuvzdorný polypropylén

Použitie a výhody:

- priemer taniera 40 mm alebo 60 mm
- možný variant s prerušeným tepelným mostom
- pre skrutky priemeru 4-5 mm
- jednoduchá a rýchla montáž
- možnosť použitia s prídavnými taniermi

Návod na použitie:

Tanierik osadíme vrutom vhodným pre podkladový materiál. Izolant prepichnete skrutkou až k podkladu a potom skrutku zaskrutkujeme tak, aby povrch tanierika lícoval s povrchom tepelnoizolačnej dosky. Skrutky nie sú súčasťou balenia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v sáčku alebo papierovej krabici. Skladujte na suchom, zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Priemer taniera [mm]	40 alebo 60
Minimálna kotviaca hĺbka [mm]	20 – 40 podľa materiálu podkladu a typu skrutky
Tuhosť tanierika [kN/mm]	0,3
Únosnosť tanierika [kN]	1,18
Priemer skrutky [mm]	4-5



Vydané 1. 10. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.