

TD – PP 60 držák izolace s plastovou záslepkou

TD – PP 60 držák izolace s plastovou záslepkou pro kotvení tepelně izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vlny ke konstrukčním deskám nebo masivnímu dřevu.

Materiál:

- nárazuvzdorný polypropylen

Použití a výhody:

- průměr talíře 60 mm
- pro šrouby průměru 4-6 mm
- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost použití s přidavnými talíři
- plastová záslepka redukuje tepelný most

Návod k použití:

Talířek osadíme vrtem vhodným pro podkladní materiál. Izolant propícheme vrtem až k podkladu a poté vrut zašroubujeme tak, aby povrch talířku licoval s povrchem tepelně izolační desky. Poté zavičujeme otvor plastovou záslepkou. Vrutu nejsou součástí balení.

Balení, skladování a transport:

Baleno v sáčku nebo papírové krabici. Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Průměr talíře [mm]	60
Minimální kotevní hloubka [mm]	20 – 40 dle materiálu podkladu a typu vrutu
Tuhost talířku [kN/mm]	0,3
Průměr šroubu [mm]	4-6



Vydáno 1. 11. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.