

KEZ

KEZ Krabice pre montáž elektroinštalčných prístrojov do kontaktného zatepľovacieho systému ETICS

Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový polypropylén

Použitie a výhody:

- pre montáž zásuviek a vypínačov
- montáž bez tepelných mostov
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 50-200 mm
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- pre montáž zásuviek a vypínačov
- montáž bez tepelných mostov
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre tloušťky izolantu 50-200 mm
- umožňuje montáž dvojzásuvky

Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátaná izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica prípadne doska, na ktorých sa vykoná finálna montáž.

Pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja vhodným tmelom. Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach www.likov.com. Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Balenie, skladovanie a transport:

Baleno jednotlivé v papírovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 400 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	120 mm x 120 mm x 200 mm

Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

