

Eco-Fix G

nosná konzola, dištančná podložka

Eco-Fix G nosná konzola, dištančná podložka na pripevňovanie ľahkých predmetov ku kontaktnému zatepľovaciemu systému – ETICS

Materiál:

- tvrdý polyuretán

Použitie a výhody:

- montážna nosná konzola na pripevňovanie ťažších predmetov k fasáde ETICS
- vysoká únosnosť a bezpečnosť upevnenia
- únosnosť 70 kg na jedno kotevné miesto
- skrytý pod omietkou, nenarušuje vzhľad fasády
- tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivosťou (0,080 W/mK)
- upevňovanie závesov pre okennice, zábradlia a pod.
- voliteľný rozmer podľa hrúbky tepelnej izolácie ETICS
- súčasťou balenia 1 ks závitové púzdro

Návod na použitie:

1/ Montážnu konzolu pripevňujeme pomocou chemických kotiev. Pri montáži do plného materiálu je nutné vyvrtaný otvor dôkladne vyčistiť.

2/ Dĺžka kotvy musí zaisťovať dostatočnú kotevnú hĺbku podľa príslušnej dokumentácie ku kotve.

3/ Prestrčíme kotevné skrutky otvormi v konzole a nanesieme lepidlo.

4/ Vykonáme injektáž kotevných otvorov.

5/ Montážnu konzolu upevníme cez lepidlo chemickými kotvami. Predná hrana konzoly musí lícovať s povrchom tepelnej izolácie.

6/ Počkáme, kým stvrdne lepidlo.

7/ Utiahneme skrutky chemickej kotvy (momentom 4 Nm pre dierované tvárnice, 10 Nm pre plné materiály), doplníme izolant a prevedieme omietkové súvrstvie.

8/ Bez príklepu vyvrtáme otvory pre miesta kotvené vrtákom \varnothing 13,5 mm.

9/ Do otvoru namontujeme závitové púzdro pomocou inbus kľúča veľkosti SW8.

10/ Do závitového puzdra pripevníme požadovaný predmet pomocou skrutky \varnothing 8 mm.

Upozornenie: pripevnenie musí byť vykonané podľa statického návrhu autorizovanou osobou!

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom azastrešením mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Vydané 7. 11. 2017.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

