

## LBP PVC

**LBP PVC** plastová bosázní lišta pro vytvoření bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- PVC – alkalivzdorné a UV-odolné

### Použití a výhody:

- snadné vytvoření dokonale rovné bosáže v ETICS z EPS
- 3 varianty šířky drážky (20, 30 a 50 mm)
- bez nutnosti opracovávání hran a vnitřku drážky
- ochranná fólie
- napojovací kolíčky jsou součástí balení

### Návod k použití:

Vyřízneme bosázní drážku do EPS a na přední plochu izolantu nanese stěrkovou hmotu. Do připravené drážky vložíme lištu. Přebytkovou stěrkovou hmotu stáhneme hladítkem. Následně uložíme výztužnou tkaninu a dbáme na to, aby přesahovala přední ramena profilu. Maltu, které se nám vytlačí přes lištu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Hranu na liště umožňují přesné začistění omítek. Pro zkracování lišt používejte úhlovou brusku. Nepoužívejte nůžky kvůli riziku praskání lišty.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před působením přímého slunečního záření a přímými povětrnostními vlivy.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém, zastřešeném místě ve vodorovné poloze.


### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Ostatní rozměry [mm]	viz schema
Typy lišt podle šířky bosáže	LBPM PVC 20 LBPM PVC 30 LBPM PVC 50



Vydáno 31.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.