

SUNFLEX Foam

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU: SUNFLEX Foam

SPECIFIKACE: Reflexní fólie pod plovoucí laminátové a dřevěné podlahy

POUŽITÍ:

- plovoucí podlahy
- dřevěné (palubkové) podlahy
- koberce
- není vhodná pod PVC podlahové krytiny
- nelze aplikovat při použití podlahového vytápění!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	F
Délka	ČSN EN 822	41,7 m +/- 50 mm
Šířka	ČSN EN 822	1,2 m +/- 15 mm
Tloušťka	ČSN EN 823	2,8 mm +/- 0,15 mm
Plošná hmotnost	ČSN EN 1849-2	100 g/m ² +/- 10g/ m ²
Rozměrová stabilita	ČSN EN 1604	max. +/- 2%
Nasákavost (28 dnů)	ČSN EN 12087	max. 10%
Propustnost pro vodní páru	ČSN EN 1931	$\mu > 10000$
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,0338 W/mK
Vážené snížení hladiny kročejového zvuku	ČSN EN ISO 10140-1	17 dB
	ČSN EN ISO 717-2	

Výrobce: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Platnost od: 1.8.2013