

Větrací pás hřebene ALU VLIES

Větrací pás hřebene pro řešení detailu odvětrání pod hřebenáčem

Materiál:

- hliníkový pás s polyesterovým nebo akrylovým lakem
- difúzní vliesová textilie (PP/PE)
- samolepicí butylové pásky

Použití a výhody:

- zajištění plynulého větrání pro odvod vlhkosti
- tři varianty barev pro sladění s okolními materiály
- brání pronikání ptáků, hmyzu a nečistot do větrací mezery při zachování dostatečného průchodu vzduchu z větrací mezery
- přizpůsobení jakémukoliv sklonu střechy
- odolný UV záření a dalším povětrnostním vlivům
- samolepicí pásy pro trvanlivé připevnění ke střešní krytině

Návod k použití:

Pás rozvineme po hřebenové latě, srovnáme do správné polohy a připevníme pomocí hřebíků nebo sponek. Sejmeme ochrannou pásku ze samolepicího pásu a přilepíme pás ke střešní krytině.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Barevné varianty	cihlově červená černá hnědá
UV odolnost	ano
Propustnost pro vzduch podle ISO 9237 (tlak 200 kPa)	380 cm ³ /cm ² /s
Šířka	300 mm
Propustnost pro vodní páru (Lyssy 23 °C, RH 85 %)	1400 g/m ² x 24h ± 10 %
Délka	5 m

Vydáno 12. 1. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.



LIKOV