

# Tesniaca šnúra

**Tesniaca šnúra** na utesnenie extrémne namáhaných škár

**Materiál:**

- penový polyetylén

**Použitie a výhody:**

- utesňovanie škár alebo prasklín, aj dynamicky namáhaných
- ohybnosť, trvalá pružnosť
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- nenasiakavosť
- dlhá životnosť

**Návod na použitie:**

Povrch, na ktorý lepíme pásku, vopred očistíme od prachu a iných nečistôt. Pásku nalepíme po stiahnutí ochrannej fólie zo samolepiacej vrstvy. Cez pásku namontujeme ďalší diel konštrukcie (napríklad konštrukčný profil pre sadrokartón).

**Balenie, skladovanie a transport:**

Balené v PE fólii, skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.

**Certifikácia a značky:**

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

**Technické údaje:**

Objemová hmotnosť	25-28 kg/m <sup>3</sup>
Dodávané priemery	8, 12, 20, 30, 50 mm
Odolnosť teplotám	-65 až +105 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,038 W/mK



Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.