

# Okenní profil krycí s koextruzí

**Okenní profil krycí s koextruzí** pro překrytí přechodu mezi rámem okna a vnitřní omítkou při „suché“ výměně oken.

## Materiál:

- PVC, měkčené PVC
- samolepící PE páska

## Použití a výhody:

- vytváří estetické překrytí připojovací spáry mezi oknem a vnitřní omítkou
- jednoduchá instalace pomocí samolepící PE pásky
- eliminuje průnik vlhkosti a nečistot

## Návod k použití:

Z okenního rámu odlepíme krycí fólii a zbavíme jej nečistot, prachu, vlhkosti a mastnoty. Rohová spojení řešíme seříznutím na pokos. Lištu upravíme na potřebnou délku a odstraníme krycí fólii ze samolepící PE pásky. Lištu umístíme tak, aby celá plocha samolepící PE pásky byla umístěná na rámu okna. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Aplikáční teplota podkladu ani lišty nesmí být nižší než 5 °C.

## Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 40 °C. Skladování a transport ve vodorovné poloze. Doba skladování je 18 měsíců.

## Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



## Technické údaje:

|                | Rozměry [mm] |
|----------------|--------------|
| Délka lišty    | 2400         |
| Šířka lišty    | 30, 40, 50   |
| Šířka PE pásky | 19           |



Vydáno 31.1.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance