

# Okenný profil krycí s koextrúziou

**Okenný profil krycí s koextrúziou** na prekrytie prechodu medzi rámom okna a vnútornou omietkou pri „suchej“ výmene okien.

## Materiál:

- PVC, mäkkčené PVC
- samolepiaca PE páska

## Použitie a výhody:

- vytvára estetické prekrytie pripojovacej škáry medzi oknom a vnútornou omietkou
- jednoduchá inštalácia pomocou samolepiacej PE pásky
- eliminuje prienik vlhkosti a nečistôt

## Návod na použitie:

Z okenného rámu odlepíme kryciu fóliu a zbavíme ho nečistôt, prachu, vlhkosti a mastnoty. Rohové spojenia riešime zrezaním na pokos. Lištu upravíme na potrebnú dĺžku a odstránime kryciu fóliu zo samolepiacej PE pásky. Lištu umiestnime tak, aby celá plocha samolepiacej PE pásky bola umiestnená na ráme okna. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Aplikáčna teplota podkladu ani lišty nesmie byť nižšia ako 5 °C.

## Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 40 °C. Skladovanie a transport vo vodorovnej polohe. Doba skladovania je 18 mesiacov.

## Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



## Technické údaje:

|                | Rozmery<br>[mm] |
|----------------|-----------------|
| Dĺžka lišty    | 2400            |
| Šírka lišty    | 30, 40, 50      |
| Šírka PE pásky | 19              |



Vydané 31.1.2023

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie