

G-EFL

lišta lemovací s dilatační páskou a krycí lamelou

G-EFL lišta pro napojení sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm na kolmou konstrukci s hladkým povrchem

Materiál:

- PVC
- PE pěnové pásky s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- dilatační napojení sádrokartonových desek na kolmou konstrukci s hladkým povrchem – např. rám okna
- pružná lamela pro ochranu pěnové pásky proti zašpinění
- ukončení omítek bez prasklin
- rychlé a jednoduché řešení
- vytvoření estetického detailu

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna (nebo jiného povrchu, ke kterému napojujeme lištu) odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu nasadíme na sádrokartonovou desku. Desku srovnáme a usadíme do budoucí pozice na nosných profilech. Sejmeme z pěnové pásky ochrannou pásku a přilepíme desku přes lištu ke konstrukci (např. rámu okna) a poté desku přišroubujeme k nosným profilům.

Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +40 °C. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka předního křídla profilu [mm]	9
Šířka zadního křídla profilu [mm]	17
Šířka x tloušťka pěnové pásky [mm]	11 x 2

Vydáno 22.7.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com

