

# G-EFL

## lišta lemovací s dilatačnou páskou a krycou lamelou

**G-EFL** lišta na napojenie sadrokartónových dosiek hrúbky 12,5 mm na kolmú konštrukciu s hladkým povrchom

#### Materiál:

- PVC
- PE penová páska s uzavretými pórami

#### Použitie a výhody:

- dilatujúce napojenie sadrokartónových dosiek na kolmú konštrukciu s hladkým povrchom – napr. rám okna
- pružná lamela na ochranu penovej pásky proti zašpineniu
- ukončenie omietok bez prasklín
- rýchle a jednoduché riešenie
- vytvorenie estetického detailu

#### Návod na použitie:

Najprv z rámu okna (alebo iného povrchu, ku ktorému napájame lištu) odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu nasadíme na sadrokartónovú dosku. Dosku zarovnáme a usadíme do budúcej pozície na nosných profiloch. Zložíme z penovej pásky ochrannú pásku a prilepíme dosku cez lištu ku konštrukcii (napr. rámu okna) a potom dosku priskrutkujeme k nosným profilom. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +40 °C. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až +80 °C.

#### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste. Transport vo vodorovnej polohe.

#### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



#### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka predného krídla profilu [mm]	9
Šírka zadného krídla profilu [mm]	17
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	11 x 2

Vydané 22.7.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

