

Šrouby Profifix

Profifix

professional fixing systems

Šrouby Profifix – šrouby pro rychlou a efektivní montáž sádkartonových konstrukcí






Materiál:

Ocel s ochrannou vrstvou z šedého fosfátu (s výjimkou pozinku u šroubů TEX)

Certifikace:

Výrobky jsou ve shodě a nesou CE-značení podle normy EN 14566.

Technické údaje:

Výrobek	Typy/varianty výrobku	Třída reakce na oheň	Třída ochranné vrstvy	Pevnost v tahu za ohybu
TN Profifix  Použití: rychlošroub do plechu tl. 0,7 mm	3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55 3,9 x 65 3,9 x 75	A1	48	vyhovuje
TX Profifix  Použití: rychlošroub do dřeva	3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55 3,9 x 65 4,2 x 80 4,2 x 90	A1	48	vyhovuje
TB Profifix  Použití: rychlošroub do plechu tl. 2,0 mm	3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55	A1	48	vyhovuje
FN Profifix  Použití: šroub do dřeva k připevnění závěsu	4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55	A1	48	vyhovuje
TEX Profifix s půlkulatou hlavou  Použití: samovrtný šroub do plechu tl. 2,0 mm	3,5 x 9,5	A1	48	vyhovuje

Vydáno 12.12.2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.