

# Skrutky Profifix

# Profifix

professional fixing systems

**Skrutky Profifix** – skrutky pre rýchlu a efektívnu montáž sadrokartónových konštrukcií






**Materiál:**

Oceľ s ochrannou vrstvou zo šedého fosfátu (s výnimkou pozinku pri skrutkách TEX)

**Certifikácia:**

Výrobky sú v zhode a nesú CE-značenie podľa normy EN 14566.

**Technické údaje:**

| Výrobok   | Typy/varianty výrobku  | Trieda reakcie na oheň | Trieda ochrannej vrstvy | Pevnosť v ťahu za ohybu |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TN Profifix</b><br><br>Použitie: rýchloskrutka do plechu hr. 0,7 mm                           | 3,5 x 25<br>3,5 x 35<br>3,5 x 45<br>3,5 x 55<br>3,9 x 65<br>3,9 x 75 | A1                     | 48                      | vyhovuje                |
| <b>TX Profifix</b><br><br>Použitie: rýchloskrutka do dreva                                      | 3,5 x 35<br>3,5 x 45<br>3,5 x 55<br>3,9 x 65<br>4,2 x 80<br>4,2 x 90 | A1                     | 48                      | vyhovuje                |
| <b>TB Profifix</b><br><br>Použitie: rýchloskrutka do plechu hr. 2,0 mm                         | 3,5 x 25<br>3,5 x 35<br>3,5 x 45<br>3,5 x 55                         | A1                     | 48                      | vyhovuje                |
| <b>FN Profifix</b><br><br>Použitie: skrutka do dreva na prípevnenie závesu                     | 4,2 x 35<br>4,2 x 45<br>4,2 x 55                                     | A1                     | 48                      | vyhovuje                |
| <b>TEX Profifix s púľklatou hlavou</b><br><br>Použitie: samovrtná skrutka do plechu hr. 2,0 mm | 3,5 x 9,5  | A1                     | 48                      | vyhovuje                |

Vydané 12.12.2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.