

# Uniflott

**Uniflott** je špeciálna stierková hmota na tmelenie sadrových dosiek. Je určená na vnútorné použitie

#### Materiál:

- sadra
- zušľachtujúce prísady

#### Použitie a výhody:

- pripravená na namiešanie, pri rozmiešaní sa netvoria hrudky
- na vyrovnanie nerovností plôch
- dobrá priľnavosť
- smotanová konzistencia
- je možné ľahko brúsiť brúsnym papierom
- rýchlo zasychá a vytvára pevný povrch
- dobrý stupeň vyplnenia

#### Návod na použitie:

Nasypte max. 2,5 kg Knauf Uniflott do cca 1,2 l čistej vody. Vodu nechajte 2–3 minúty nasiaknuť, dôkladne miešajte bez pridávania ďalších prísad, kým nedosiahnete smotanovú konzistenciu. Na prípravu používajte iba čistú vodu, nádobu a nástroje. Uniflott zatlačte špachtľou, do škáry a ihneď vyhladte. Stierkou zakryte aj upevňovacie prvky (skrutky). Po 40 minútach odstráňte prebytočný materiál. Pri druhom nanášaní vyrovnejte širokou špachtľou stierkovú hmotu do roviny s povrchom obkladu. Tuhnúci materiál už nespracovávajte. Drobné nerovnosti vyrovnejte až po úplnom vyschnutí špeciálnou brúsnou sieťkou alebo brúsnym papierom (zrornosť cca 80).

#### Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste na drevenom rošte

#### Certifikácia:

Výrobok bol certifikovaný a nesie CE-značenie podľa EN 13963 ako hmota typu 4B.

#### Technické údaje:

Farebný odtieň	biela
Doba prípravy	3 – 5 minút
Teplota prostredia pre aplikáciu	+10 - +30 °C
Reakcia na oheň	A1



Vydané 10.12.2018.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.