

Rokofinal Plus

Rokofinal Plus je pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí (zejména sádrokartonových desek)

Materiál:

- jemnozrná minerální výplň
- speciální pojiva
- zušlechťující přísady
- voda

Použití a výhody:

- jako povrchová úprava tmele Rokoplast (Profitmel, Rokoplast Rapid, Rokatmel)
- zhotovení tenkovrstvých finálních úprav sádrokartonu v tl. 1mm
- pro vnitřní prostředí budov
- není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí

Návod k použití:

Pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek zarovnaných Rokoplastem (Rokoplastem Rapid, Rokatmelem) se nanese tenká vrstva Rokofinalu a pečlivě se hladítkem vyrovná. Po uschnutí není nutno přebrousit. Po aplikaci jako tenkovrstvá celoplošná povrchová úprava jádrové omítky nebo sádrokartonových desek se hmota nanáší hladítkem v tenké vrstvě a po mírném zavadnutí se pečlivě vyhladí. Potřeba broušení je minimální až žádná.

Balení, skladování a transport:

Rokofinal Plus se dodává v plastových nádobách obsahu 5 a 15 kg. Skladujte na suchém místě. Je nutné chránit výrobek před mrazem, který hmotu zcela znehodnotí.

Certifikace:

Výrobek byl certifikován a nese CE-značení dle EN 13963 jako hmota typu 2A.

Technické údaje:

Barevný odstín	bílá
Sušina	63 – 65%
Směrná doba zasychání	2 – 4 hod. dle teploty a vlhkosti pracovního prostředí
Teplota prostředí pro aplikaci	+5 - +30 °C
Reakce na oheň	A1
Pevnost v tahu za ohybu [N]	250
Přidržnost [MPa]	Min. 0,25



Vydáno 13.12.2017.

Aktualizací technického listu pozbyvají předchozí verze platnost.