

# N-DLV

## dištančná lišta plná

**N-DLV – dištančná lišta** - na zaistenie predpísanej polohy výstuže železobetónu

### Materiál:

- PVC

### Použitie a výhody:

- na vytvorenie požadovaného krytia výstuže pri vykonávaní betonáže konštrukcií
- pre vodorovnú výstuž
- konštrukcia výrobku umožňuje dobré zatečenie betónu
- rôznenvýšky líšt na krytie výstuže -15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
- vhodná pre podklad citlivý na poškodenie (napríklad ochranné fólie)

### Návod k použitiu:

Lišty sa po pokladajú v osovej vzdialenosti cca 600 mm. Pokiaľ je spodná výstuž zo silnejších profilov ( $\varnothing$  12 a vyššie), môžeme rozostup líšt mierne zväčšiť.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred slnečným žiarením.

### Certifikácie a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

### Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka lišty	2000
Výška lišty / krytie výstuže	15, 20



Vydané 25.10.2018

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.