

## KMH

**KMH** vrut do dřeva pro široké použití v oblasti připevňování do dřeva a podobných materiálů

### Materiál:

- pozinkovaná nízkouhlíková ocel

### Použití a výhody:

- spojování a připevňování do dřeva a podobných stavebních materiálů
- doporučené použití v kombinaci s talířkem TD60 pro kotvení tepelného izolantu při zateplování dřevostaveb
- vrstva pozinku pro dlouhodobou životnost
- zápuštěná hlava s křížovou drážkou

### Návod k použití:

Vrut KMH používáme běžným způsobem. Při kotvení tepelné izolace nebo podobných aplikacích je třeba dodržet dostatečnou kotevní hloubku v materiálu. U kotvení do deskových materiálů doporučujeme, aby vrut přečníval z podkladu alespoň o 10 mm.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírových kartonech.

### Certifikace a značky:

Výrobek je v souladu a opatřen CE-značením podle ČSN EN 14592.

### Technické údaje:

Typ šroubu (průměr / délka [mm])	
5,0 x 30	
5,0 x 35	
5,0 x 40	6,0 x 110
5,0 x 45	6,0 x 120
5,0 x 50	6,0 x 140
5,0 x 60	6,0 x 160
5,0 x 70	6,0 x 180
5,0 x 80	6,0 x 200
5,0 x 90	
5,0 x 100	



Vydáno 5. 9. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.