

KMH

KMH skrutka do dreva pre široké použitie v oblasti pripevňovania do dreva a podobných materiálov

Materiál:

- pozinkovaná nízkouhlíková oceľ

Použitie a výhody:

- spájanie a pripevňovanie do dreva a podobných stavebných materiálov
- odporúčané použitie v kombinácii s tanierikom TD60 na kotvenie tepelného izolantu pri zatepľovaní drevostavieb
- vrstva pozinku pre dlhodobú životnosť
- zápusťná hlava s krížovou drážkou

Návod na použitie:

Vrut KMH používame bežným spôsobom. Pri kotvení tepelnej izolácie alebo podobných aplikáciách je potrebné dodržať dostatočnú kotviacu hĺbku v materiáli. Pri kotvení do doskových materiálov odporúčame, aby skrutka prečnievala z podkladu aspoň o 10 mm.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierových kartónoch.

Certifikácia a značky:

Výrobok je v súlade a opatrený CE-značením podľa STN EN 14592.

Technické údaje:

| Typ skrutky (priemer / dĺžka [mm]) | |
|------------------------------------|-----------|
| 5,0 x 30 | |
| 5,0 x 35 | |
| 5,0 x 40 | 6,0 x 110 |
| 5,0 x 45 | 6,0 x 120 |
| 5,0 x 50 | 6,0 x 140 |
| 5,0 x 60 | 6,0 x 160 |
| 5,0 x 70 | 6,0 x 180 |
| 5,0 x 80 | 6,0 x 200 |
| 5,0 x 90 | |
| 5,0 x 100 | |



Vydané 5. 9. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobkov sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.