

N-DL dištančná lišta

N-DL dištančná lišta na zaistenie predpísanej polohy výstuže železobetónu



Použitie a výhody:

- na vytvorenie požadovaného krytia výstuže pri vykonávaní betonáže konštrukcií
- pre vodorovnú výstuž
- konštrukcia výrobku umožňuje dobré zatečenie betónu
- rôznenvýšky lišt na krytie výstuže -15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm

Návod k použitiu:

Lišty sa pokladajú v osovej vzdialenosti cca 600 mm. Pokiaľ je spodná výstuž zo silnejších profilov (\varnothing 12 a vyššie), môžeme rozostup lišt mierne zväčšiť.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred slnečným žiarením.

Certifikácie a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka lišty	2000
Výška lišty / krytie výstuže	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

Vydané 25. 10. 2018.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.