

# Terč pod dlažbu 100 x 8 mm gumový s pevnou spárou

**Terč pod dlažbu** pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod.

#### Materiál:

- EPDM pryž

#### Použití a výhody:

- snadná a rychlá pokládka dlažby
- suchý proces
- možnost rozebrání a čištění
- snadné řešení problematických detailů
- rovná podlaha nad spádovou plochou
- nízké náklady na montáž
- neklouzavý materiál

#### Návod k použití:

Kladení dlažby začínáme z nejvyšších bodů plochy. Podle případných nerovností podkladu terče podkládáme podložkami nebo klademe více terčů na sebe. Gumové terče je možné je rozřezáním rozdělit na poloviny nebo čtvrtiny, které používáme k uložení krajních a rohových dlaždic. V místech, kde hrozí uvolnění krajní dlaždice (například na okraji balkónu), musí být proti pohybu zajištěny dorazem.

Potřebný počet terčů stanovíme tak, že vydělíme celkovou dlážděnou plochu (v m<sup>2</sup>) plochou jednoho kamene (v m<sup>2</sup>).

#### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

#### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

#### Příslušenství:

**Gumová podložka** – Slouží jako vyrovnávací prvek pro malé nerovnosti v podlaze. Zlepšuje odolnost dlažby proti skluzu a prostupu hluku.

#### Technické údaje:

Materiál terče:	EPDM pruž
Materiál podložky:	TPE
Průměr:	100 mm
Výška:	8 mm
Odolnost povětrnostním vlivům:	vynikající, včetně UV-odolnosti
Šířka trnů/spáry:	3, 4, 5 mm (dle typu)
Únosnost:	min. 400 kg
Odolnost vůči teplotám	od -50 ° C do + 70 ° C

Vydáno 8. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

