

Terč pod dlažbu 100 x 8 mm

gumový s pevnou škárou

Terč pod dlažbu na suchú pokládku dlažby na balkónoch, terasách a pod.

Materiál:

- EPDM guma

Použitie a výhody:

- jednoduchá a rýchla pokládka dlažby
- suchý proces
- možnosť rozobratia a čistenia
- jednoduché riešenie problematických detailov
- rovná podlaha nad spádovou plochou
- nízke náklady na montáž
- neklzavý materiál

Návod na použitie:

Kladenie dlažby začíname z najvyšších bodov plochy. Podľa prípadných nerovností podkladu terča podkladáme podložkami alebo kladieme viac terčov na seba. Gumové terče je možné ich rozrezaním rozdeliť na polovice alebo štvrtiny, ktoré používame na uloženie krajných a rohových dlaždíc. V miestach, kde hrozí uvoľnenie krajnej dlaždice (napríklad na okraji balkóna), musia byť proti pohybu zaistené dorazom. Potrebný počet terčov stanovíme tak, že vydělíme celkovú dláždenú plochu (v m²) plochou jedného kameňa (v m²).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Príslušenstvo:

Gumová podložka – Služi ako vyrovnávací prvok pre malé nerovnosti v podlahe. Zlepšuje odolnosť dlažby proti sklzu a prestupu hluku.

Technické údaje:

Materiál terča:	EPDM guma
Materiál podložky:	TPE
Priemer:	100 mm
Výška:	8 mm
Odolnosť poveternostným vplyvom:	vynikajúce, vrátane UV-odolnosti
Šírka trňov/škáry:	3, 4, 5 mm (podľa typu)
Únosnosť:	min. 400 kg
Odolnosť voči teplotám	od -50 ° C do + 70 ° C

Vydané 8. 11. 2017.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

