

Linop® 08-D 400 professional 08-D 500

Nopové fólie **Linop 08-D 400** a **Linop 08-D 500** pre vytvorenie odvetrávanej vrstvy

Materiál:

- HDPE
- farba nopovej fólie: čierna

Použitie a výhody:

- diagonálne orientované nopy s výškou 8 mm
- pre novostavby, rekonštrukcie a sanácie
- jednoduchá inštalácia
- izolácie budov proti vode a radonu
- vysoká pevnosť

Návod k použitiu:

Nopová fólia sa používa na bežné aplikácie v pozemných stavbách, kde je potrebné vytvoriť odvetrávanie izolovanej konštrukcie – najčastejšie základov alebo stien pod úrovňou terénu. Nopová fólia je odolná proti hnilobe a pôsobeniu väčšiny chemikálií, chráni konštrukciu proti prerastaniu koreňov. Nopová fólia sa inštaluje na podklad, ktorý je očistený od ostrých nerovností, ktoré by mohli fóliu preraziť. Fólie sa umiestnia nopy smerom ku konštrukcii a na pripevnenie sa použijú kalené klince s upchávkou. Pre maximálnu tesnosť je pri spájaní potrebné použiť obojstranne lepiacu butylkaučukovú pásku, ktorá sa vkladá medzi dva pásy fólie, ktoré musia vzájomne presahovať o najmenej 3 rady nopov. Na spodnej strane pásu fólie je vhodné vykonať drenáž, ktorá odvádza vodu zastavenú povrchom fólie. Na hornej strane pásu musí byť fólia vytiahnutá nad terén a ukončenie sa vykonáva pomocou ukončovacej lišty. Tá sa pripevňuje do každého otvoru (s priemerom 4 mm po 15 cm) pomocou vhodných skrutiek alebo hmoždínok podľa vlastností materiálu podkladu. Lišty musia byť prekryté napr. stavebným štrkom, aby bola zaistená ich ochrana pred UV žiarením. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k tvarovej nestabilite lišty.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v roliach. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste, nevystavovať priamemu slnku a teplotám nad 50 °C

Normy a certifikácia:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13967 Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti vlhkosti a plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti tlakovej vode - Definície a charakteristiky

Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotný polyetylén)
Výška nopy [mm]:	8
Plošná hmotnosť [g/m ²]: Linop 08-D 400 Linop 08-D 500	400 (+/- 2 %) 500 (+/- 2 %)
Vodotesnosť 24 h pri 60 kPa - po umelom starnutí - po vystavení alkáliám	Vyhovujúce
Trieda reakcie na oheň	F

Príslušenstvo:

- ukončovacia lišta nop 8 mm
- kalený klinec s upchávkou
- butylkaučuková páska 15mm x 25mm



Vydané 21. 3. 2020.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.