

Butylkaučuková páska

Oboustranně lepicí **Butylkaučuková páska** bez nosiče pro lepení a utěšňování stavebních materiálů

Materiál:

- butylkaučukové lepidlo, silikonovaný papír

Použití – výhody:

- spolehlivé těsnění spojů ve stavebnictví
- pro lepení fólií a membrán k různým stavebním materiálům
- velmi dobrá přilnavost
- vzduchotěsný a parotěsný spoj
- vysoká odolnost stárnutí
- snadné použití

Návod k použití:

Lepené povrchy musí být suché, bez separačních prostředků, mastnoty, tenzidů, nečistot nebo prachu. Výrobek není určen pro vytváření spojů, které jsou mechanicky namáhané. Spoj se provádí, pokud možno bez jakéhokoliv napětí, přímáčkutím a uhlazením pásky k povrchu. Lepší přidrženosti lze dosáhnout zvýšením tlaku při lepení pásky. Porézní a hrubší podklady (jako je zdivo, beton, nebo omítka) je nutné před polepením dostatečně ošetřit penetračním nátěrem. Výrobek neodolává mechanickému namáhání a olejům či organickým rozpouštědlům, např. benzín. Snášlivost s gumou a plasty, kvůli eventuální difuzi změkčovadel, musí být předem vyzkoušena!

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém a zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 25°C.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Tloušťka (bez ochranného papíru) [mm]	cca 1,0
Rozsah teplot při provozu [°C]	-30 až +80
Rozsah teplot při aplikaci [°C]	+5 až +40
Standardní délka role [m]	25
Šířka pásky [mm]	15

Vydáno 9. 1. 2020.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com

