

Butylkaučuková páska

Obojstranne lepiaca **Butylkaučuková páska** bez nosiča pre lepenie a utesňovanie stavebných materiálov

Materiál:

- butylkaučukové lepidlo, silikónovaný papier

Použitie – výhody:

- spoľahlivé tesnenie spojov v stavebníctve
- pre lepenie fólií a membrán k rôznym stavebným materiálom
- veľmi dobrá príľnavosť
- vzduchotesný a parotesný spoj
- vysoká odolnosť starnutia
- jednoduché použitie

Návod na použitie:

Lepené povrchy musia byť suché, bez separačných prostriedkov, mastnoty, tensidov, nečistôt alebo prachu. Výrobok nie je určený na vytváranie spojov, ktoré sú mechanicky namáhané. Spoj sa vykonáva, pokiaľ možno bez akéhokoľvek napätia, pritlačením a uhladením pásky k povrchu. Lepšiu prídržnosť je možné dosiahnuť zvýšením tlaku pri lepení pásky. Porézne a hrubšie podklady (ako je murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetračným náterom. Výrobok neodoláva mechanickému namáhaniu a olejom či organickým rozpúšťadlami, napr. benzín. Znášanlivosť s gumou a plastmi, kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel, musí byť vopred vyskúšaná!

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom a zastrešenom mieste pri teplotách +5°C ~ +25°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Hrúbka (bez ochranného papiera) [mm]	cca 1,0
Rozsah teplôt pri prevádzke [°C]	-30 až +80
Rozsah teplôt pri aplikácii [°C]	+5 až +40
Standardná dĺžka rolky [m]	25
Šírka pásky [mm]	15

Vydané 9. 1. 2020.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.