

# WSR-D

**WSR-D** skrutka na pripevňovanie do ocelového plechu hrúbky 0,5- 2x 1,25 mm. Súčasť certifikovaného kotevného systému pre ploché strechy v kombinácii s kotevnými púzdrami LINO.

## Materiál:

- uhlíková ocel s keramickým povlakom

## Použitie a výhody:

- kotvenie izolácie plochých striech
- vysoká únosnosť
- keramický povlak pre dlhodobú životnosť, testovaný v soľnej komore podľa ETAG 006 (15 cyklov podľa Kesternicha)
- vŕtacia kapacita až 2x 1,25 mm

## Návod na použitie:

Informácie pre použitie v certifikovanom systéme na kotvenie izolácie plochých striech sú uvedené v TL pre kotevné púzdra LINO. Na montáž odporúčame použiť Montážny bit na montáž strešných skrutiek.

## Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierových kartónoch. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste.

## Certifikácia a značky:

Výrobok je certifikovaný a nesie CE-značenie na základe ETA-15/0578 podľa ETAG 006.

## Technické údaje:

Priemer skrutky [mm]	4,8
Dĺžky skrutky [mm]	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160
Charakteristická únosnosť v ocelovom plechu hr. 0,5 mm [kN] *	0,84
Charakteristická únosnosť v ocelovom plechu hr. 0,63 mm [kN] *	1,03
Charakteristická únosnosť v ocelovom plechu hr. 0,75 mm [kN] *	1,20
Charakteristická únosnosť v ocelovom plechu hr. 0,88 mm [kN] *	1,53
Charakteristická únosnosť v ocelovom plechu hr. 1,0 mm [kN] *	1,61

\* Pokiaľ nie je stanovený národný súčiniteľ bezpečnosti, odporúčaná hodnota je 2,0.

Vydané 13. 11. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobkov sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.

