

# WDB-D

**WDB-D** vrut pro připevňování do ocelového plechu tloušťky 0,5-0,75 mm, dřeva, překližek a OSB desek. Součást certifikovaného kotevního systému pro ploché střechy v kombinaci s kotevními pouzdry LINO.

## Materiál:

- uhlíková ocel s keramickým povlakem

## Použití a výhody:

- kotvení izolace plochých střech
- vysoká únosnost
- keramický povlak pro dlouhodobou životnost, testován v solné komoře dle ETAG 006 (15 cyklů dle Kesternicha)

## Návod k použití:

Informace pro použití v certifikovaném systému pro kotvení izolace plochých střech jsou uvedeny v TL pro kotevní pouzdra LINO. Pro montáž doporučujeme použít Montážní bit pro montáž střešních vrutů.

## Balení, skladování a transport:

Baleno v papírových kartonech. Skladujte na suchém a zastřešeném místě.

## Certifikace a značky:

Výrobek je certifikován a nese CE-značení na základě ETA-15/0578 dle ETAG 006.

## Technické údaje:

Průměr vrutu [mm]	4,8
Délky vrutu [mm]	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160
Charakteristická únosnost v ocelovém plechu tl. 0,5 mm [kN] *	0,78
Charakteristická únosnost v ocelovém plechu tl. 0,63 mm [kN] *	0,99
Charakteristická únosnost v ocelovém plechu tl. 0,75 mm [kN] *	1,17
Charakteristická únosnost v masivním dřevu třídy min. C24, min. kotevní hloubka 30 mm [kN] *	2,37
Charakteristická únosnost v OSB, min. kotevní hloubka 18 mm [kN] *	1,06
Charakteristická únosnost v překližce, min. kotevní hloubka 20 mm [kN] *	0,98

\* Pokud není stanoven národní součinitel bezpečnosti, doporučená hodnota je 2,0. Hodnoty jsou platné při použití s kotevním pouzdrům LINO 13.

Vydáno 13. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

