

Lifoltec FPS-PT

Lifoltec FPS-PT je fólie pro vytvoření parotěsné vrstvy v konstrukcích plochých střech jako ochrana tepelné izolace proti vlhkosti

Materiál:

- polyetylén

Použití a výhody:

- vysoký difúzní odpor
- jednoduchá instalace
- životnost
- přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací

Návod k použití:

Fólie se používá ve skladbách plochých střech na interiérové straně tepelněizolační vrstvy jako zábrana proti pronikání vzdušné vlhkosti do tepelněizolačního materiálu.

Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné opracování spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce. Pro těsné napojování jednotlivých pásů fólie použijeme LifolTec těsnicí pásku. Pro těsné napojení fólií na ostatní materiály a konstrukce použijeme LifolTec butylovou těsnicí pásku. Minimální doporučený přesah pásů je 15 cm.

Instalace:

Instalace fólie se provádí rozvinutím role po povrchu – viz schéma.



Balení, skladování a transport:

Je nutné vyloučit extrémní teploty a zejména dlouhodobé vystavení slunečnímu záření.

Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13984 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.

Technické údaje:

		LifolTec FPS-PT 015	LifolTec FPS-PT 015
Tloušťka	mm	0,15 (± 8 %)	0,20 (± 8 %)
Reakce na oheň	--	třída F	
Vodotěsnost	--	vodotěsný při 2 kPa	
Šířka	m	4 (± 2 %)	
Délka	m	50 (±0,4)	

Vydáno 18.10.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

