

Lifoltec FPS-PT

Lifoltec FPS-PT je fólia na vytvorenie parotesnej vrstvy v konštrukciách plochých striech ako ochrana tepelnej izolácie proti vlhkosti

Materiál:

- polyetylén

Použitie a výhody:

- vysoký difúzny odpor
- jednoduchá inštalácia
- životnosť
- prispieva k dlhodobej a správnej funkcii tepelných izolácií



Návod na použitie:

Fólia sa používa v skladbách plochých striech na interiérovej strane tepelnoizolačnej vrstvy ako zábrana proti prenikaniu vzdušnej vlhkosti do tepelnoizolačného materiálu. Predpokladom správnej funkcie je kvalitné prevedenie, najmä tesné opracovanie spojov fólie a napojenie na ďalšie stavebné konštrukcie. Na tesné napájanie jednotlivých pásov fólie použijeme LifolTec tesniacu pásku. Na tesné napojenie fólií na ostatné materiály a konštrukcie použijeme LifolTec butylovú tesniacu pásku. Minimálny odporúčaný presah pásov je 15 cm.

Inštalácia:

Inštalácia fólie sa vykonáva rozvinutím role po povrchu – viď. obrázok



Balenie, skladovanie a transport:

Je nutné vylúčiť extrémne teploty a najmä dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu..

Normy a certifikácia:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13984 Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové parozábrany - Definície a charakteristiky.

Technické údaje:

		LifolTec FPS-PT 015	LifolTec FPS-PT 015
Hrúbka	mm	0,15 (± 8 %)	0,20 (± 8 %)
Reakcia na oheň	--	trieda F	
Vodotesnosť	--	vodotesný pri 2 kPa	
Šírka	m	4 (± 2 %)	
Dĺžka	m	50 (±0,4)	

Vydané 18.10.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.